

### Описание

Клипсы для соединения светодиодных лент помогают избежать процесса пайки при монтаже, что делает процесс установки более простым, удобным и быстрым. Для соединения ленты клипсами необходимо всего лишь её открыть, вставить конец ленты в контактную группу, а затем нажать, защелкнув пластмассовую крышку. Клипсы используются для электрического соединения отрезков светодиодной ленты в местах изгибов, поворотов, а также для удлинения ленты.

### Преимущества

- лёгкий монтаж.
- отсутствие необходимости в пайке.
- надёжное крепление.
- возможность соединения различных отрезков ленты.

### Ассортимент клипс

Артикул	Название	Ширина ленты, мм	Тип подключаемой ленты	Рабочее напряжение, В	Изображение продукции
12180	Коннектор-клипс для одноцветной светодиодной ленты 8мм	8	GL-60SMD2835 12B GL-60SMD3528 12B	DC 12-24 В	
12181	Коннектор-клипс для одноцветной светодиодной ленты 10мм	10	GL-60SMD5050 12B	DC 12-24 В	
12182	Коннектор-клипс для светодиодной ленты RGB 10мм	10	GL-30SMD5050 12B RGB GL-60SMD5050 12B RGB	DC 12 В	
12183	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 8мм с Т-образным соединителем	8	GL-60SMD2835 12B GL-60SMD3528 12B	DC 12-24 В	
12184	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 10мм с Т-образным соединителем	10	GL-60SMD5050 12B	DC 12-24 В	
12185	Набор коннекторов-клипс для светодиодной ленты RGB 10мм с Т-образным соединителем	10	GL-30SMD5050 12B RGB GL-60SMD5050 12B RGB	DC 12 В	
12186	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 8мм с L-образным соединителем	8	GL-60SMD2835 12B GL-60SMD3528 12B	DC 12-24 В	
12187	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 10мм с L-образным соединителем	10	GL-60SMD5050 12B	DC 12-24 В	
12188	Набор коннекторов-клипс для светодиодной ленты RGB 10мм с L-образным соединителем	10	GL-30SMD5050 12B RGB GL-60SMD5050 12B RGB	DC 12 В	
12189	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 8мм с Х-образным соединителем	8	GL-60SMD2835 12B GL-60SMD3528 12B	DC 12-24 В	
12190	Набор коннекторов-клипс для одноцветной светодиодной ленты 10мм с Х-образным соединителем	10	GL-60SMD5050 12B	DC 12-24 В	
12191	Набор коннекторов-клипс для светодиодной ленты RGB 10мм с Х-образным соединителем	10	GL-30SMD5050 12B RGB GL-60SMD5050 12B RGB	DC 12 В	
12192	Коннектор-клипс для светодиодной MIX ленты 10мм	10	MIX	DC 12-24 В	

Общие параметры: Степень защиты - IP20 – не защищён от влаги

### Правила установки и эксплуатации

Перед установкой клипс Geniled следует убедиться в отсутствии видимых повреждений частей изделия. При наличии повреждений, эксплуатация клипс Geniled запрещена.

Электромонтажные работы должны осуществляться в соответствии с Правилами Технической Безопасности Электроустановок Потребителей.

Работы по монтажу и обслуживанию клипс Geniled должны производиться при отключенном питании электросети и в соответствии с требованиями ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок).

Монтаж должен производиться при температуре окружающей среды не ниже 0°C.

При установке клипс соблюдайте полярность, указанную на соединителе, а также на ленте – она должна совпадать.

Плюсовой контакт всегда подключается к плюсовому, минус – к минусу. Перед установкой RGB клипс проверьте совпадение цветовой маркировки контактов ленты и маркировки контактов соединителя. В случае несоответствия – откажитесь от дальнейшего подключения.