

Ray

Яркий «луч», который светит во всех направлениях. Основой светильника является матовая трубка из прочного поликарбоната, благодаря которой Ray имеет широкий угол рассеивания 300° и мягкое равномерное свечение.

Энергоэффективные светодиодные линейки размещены в узком алюминиевом профиле, который выполняет роль радиатора. Он также служит площадкой для крепления подвесов. Компактный драйвер находится внутри потолочной чашки и не портит внешний вид конструкции.



Общие характеристики

Мощность	10-40Вт
Цветовая температура	3000K / 4000K / 5000K
Индекс цветопередачи	90Ra
Тип рассеивателя	Опал поликарбонат
Материал торцевых крышек	Алюминий
Степень пылевлагозащиты	IP40
Номинальное напряжение	180-240В, 50-60Гц
Коэффициент мощности	0,95
Коэффициент пульсации	< 1%
Рабочая температура	+5... +50 °С
Гарантия	3 года

Монтаж

Цвет



Дополнительные опции

-  Другие варианты окрашивания корпуса
-  Индивидуальные размеры
-  Индивидуальные характеристики



A modern interior space with dark, textured walls and ceiling. Several long, thin, white linear light fixtures are suspended from the ceiling at different heights, creating a layered lighting effect. In the foreground, a tall, green cactus stands next to some dark foliage. The overall atmosphere is minimalist and sophisticated.

Легко адаптируются под концепцию помещения. Если у вас строгое пространство, вы можете повесить «лучи» на одном уровне, параллельно полу.

geniledart



Чтобы создать игривую атмосферу в интерьере, повесьте светильники на разных уровнях по диагонали.

geniled art

Ассортимент

Артикул	Наименование	Диаметр	Длина	Мощность	Цвет
88126_3000_white	Ray 500x60 10Вт 3000К Белый	60мм	500мм	10Вт	Белый
88126_4000_white	Ray 500x60 10Вт 4000К Белый	60мм	500мм	10Вт	Белый
88126_5000_white	Ray 500x60 10Вт 5000К Белый	60мм	500мм	10Вт	Белый
88126_3000_black	Ray 500x60 10Вт 3000К Черный	60мм	500мм	10Вт	Черный
88126_4000_black	Ray 500x60 10Вт 4000К Черный	60мм	500мм	10Вт	Черный
88126_5000_black	Ray 500x60 10Вт 5000К Черный	60мм	500мм	10Вт	Черный
88127_3000_white	Ray 1000x60 20Вт 3000К Белый	60мм	1000мм	20Вт	Белый
88127_4000_white	Ray 1000x60 20Вт 4000К Белый	60мм	1000мм	20Вт	Белый
88127_5000_white	Ray 1000x60 20Вт 5000К Белый	60мм	1000мм	20Вт	Белый
88127_3000_black	Ray 1000x60 20Вт 3000К Черный	60мм	1000мм	20Вт	Черный
88127_4000_black	Ray 1000x60 20Вт 4000К Черный	60мм	1000мм	20Вт	Черный
88127_5000_black	Ray 1000x60 20Вт 5000К Черный	60мм	1000мм	20Вт	Черный
88128_3000_white	Ray 1500x60 30Вт 3000К Белый	60мм	1500мм	30Вт	Белый
88128_4000_white	Ray 1500x60 30Вт 4000К Белый	60мм	1500мм	30Вт	Белый
88128_5000_white	Ray 1500x60 30Вт 5000К Белый	60мм	1500мм	30Вт	Белый
88128_3000_black	Ray 1500x60 30Вт 3000К Черный	60мм	1500мм	30Вт	Черный
88128_4000_black	Ray 1500x60 30Вт 4000К Черный	60мм	1500мм	30Вт	Черный
88128_5000_black	Ray 1500x60 30Вт 5000К Черный	60мм	1500мм	30Вт	Черный
88129_3000_white	Ray 2000x60 40Вт 3000К Белый	60мм	2000мм	40Вт	Белый
88129_4000_white	Ray 2000x60 40Вт 4000К Белый	60мм	2000мм	40Вт	Белый
88129_5000_white	Ray 2000x60 40Вт 5000К Белый	60мм	2000мм	40Вт	Белый
88129_3000_black	Ray 2000x60 40Вт 3000К Черный	60мм	2000мм	40Вт	Черный
88129_4000_black	Ray 2000x60 40Вт 4000К Черный	60мм	2000мм	40Вт	Черный
88129_5000_black	Ray 2000x60 40Вт 5000К Черный	60мм	2000мм	40Вт	Черный

geniled art